

16.10. КОМПЕНСАТОРЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ

Предназначены для компенсации температурных удлинений протяженных участков линий, выполненных стальными троллеями, напряжением до 500В постоянного и 660В переменного тока частоты 50 Гц и 60 Гц.

Виды климатических исполнений - У2 и УТ1 по ГОСТ 15150 69.

ТУ 36-653-82.

Тип	Рис.	Сечение, мм ²	Ход компенсатора, мм		Размеры, мм		Масса, кг
			на растяжение	на сжатие	L	H	
У1008У2	1	95	15	130	550	35	0,37
У1010У2		185	15	130	580	35	0,48
У1011У2		360	15	130	450	56	0,78
У1012У2	2	540	20	160	540	60	1,05
У1013У2		660	20	160	540	62	1,17
У1014У2		1280	85	160	680	67	2,65
У1008УТ1	3	95	15	130	396	66	0,71
У1010УТ1		185	15	130		68	0,81
У1011УТ1		360	15	130		70	1,72
У1012УТ1		540	20	160	540	75	2,81
У1013УТ1		660	20	160		77	2,23
У1014УТ1		1280	85	160		83	7,12

16.11. КОМПЕНСАТОРЫ ШИННЫЕ

Предназначены для компенсации температурных удлинений протяженных участков линий напряжением до 500 В постоянного и 660 В переменного тока частотой 50 Гц, выполняемых алюминиевыми шинами. Ход компенсатора на растяжение 18 мм, а на сжатие 100 мм

Виды климатических исполнений У2, Т1 по ГОСТ 15150-69. ТУ 36-14-82. В части требований к продукции, поставляемой для экспорта ТУ 36-2491-82.

кон для экранирования 19-20-21-22-23-24

Рис.1

Вид Б

Рис.2

Вид Б

Тип	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг	
		В	А	С	Е		
К52У2	1	50	60	6	-	0,246	
К53У2		60		10		0,490	
К54У2		80				0,660	
К55У2		100				0,830	
К56У2		120				0,990	
У3346У2	2	80	66	16	25	1,080	
К52Т1		50	-	6		1,078	
К53Т1		60.		10		2,054	
К54Т1		80				2,706	
К55Т1		100				3,370	
К56Т1		120				4,750	

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Псков

тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59