

16.34. ПОДВЕСЫ ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ К980-К983

Предназначены для крепления светильников массой до 15 кг на фермах и перекрытиях.

Светильник к подвесу крепится навинчиванием на резьбовую часть подвеса с трубной цилиндрической резьбой или подвеской за крюк держателя У25М в зависимости от исполнения светильника.

Изготавливаются подвесы из стальной трубы с лакокрасочным покрытием.

Виды климатического исполнения УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150-69. ТУ36-1459-82

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>H, мм</th> <th>Масса, кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>К980</td> <td>630</td> <td>0,96</td> </tr> <tr> <td>К981</td> <td>1000</td> <td>1,52</td> </tr> <tr> <td>К982</td> <td>1600</td> <td>2,42</td> </tr> <tr> <td>К983</td> <td>2500</td> <td>3,95</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	H, мм	Масса, кг	К980	630	0,96	К981	1000	1,52	К982	1600	2,42	К983	2500	3,95	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>H, мм</th> <th>Масса, кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>К980</td> <td>630</td> <td>0,96</td> </tr> <tr> <td>К981</td> <td>1000</td> <td>1,52</td> </tr> <tr> <td>К982</td> <td>1600</td> <td>2,42</td> </tr> <tr> <td>К983</td> <td>2500</td> <td>3,95</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	H, мм	Масса, кг	К980	630	0,96	К981	1000	1,52	К982	1600	2,42	К983	2500	3,95
Тип	H, мм	Масса, кг																														
К980	630	0,96																														
К981	1000	1,52																														
К982	1600	2,42																														
К983	2500	3,95																														
Тип	H, мм	Масса, кг																														
К980	630	0,96																														
К981	1000	1,52																														
К982	1600	2,42																														
К983	2500	3,95																														