

8.1.3. СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

Светильники промышленные с лампами накаливания предназначены общего освещения производственных зданий и рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частоты 50 Гц.

Структура условного обозначения НСР(П) Х:

- Н - светильник с лампой накаливания общего освещения;
- С - подвесной;
- Р - для рудников и шахт;
- П - для промышленных и производственных зданий;
- Х - номер серии.

Конструктивные особенности позволяют использовать этот тип светильников для освещения подземных выработок, угольных шахт, производственных помещений с большим содержанием пыли, пожароопасных помещений классов П-1 и П-2 и взрывоопасных помещений классов В-Іб и В-Іа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные представлены в таблице.

Таблица 1

Код по ОКП	Серия, тип	Напряже- ние, В	КПД, %	Защитный угол, град	Степень защиты	Масса, кг	Габаритные размеры, мм			Тип лампы	ГОСТ, ТУ	Номер рисунка
							Н	Д	Н ₁			
34 6111 0921	НСР01-100/П54-02	220	77	90	IP54	2,5	270	180	-	Б215-225-100	ТУ16-535.389 - 82	1
34 6111 0313	НСП09-200/П51-05*	220	78	90	IP51	3,7	305	240	-	Б215-225-200	ТУ16-676.160 - 86	3
34 6111 0935	НСР01-200/П54-03	220	80	90	IP54	4,0	305	240	-	Б215-225-200	ТУ16-535.389 - 82	5
34 6111 1131	НСП11-100-234 УЗ*	220	77	90	IP62	2,1	330	200	-	Б215-225-100	ТУ16-545.340 - 81	7
34 6111 1141	НСП11-200-234 УЗ*	220	77	90	IP62	3,2	365	230	-	Б215-225-200	ТУ16-545.340 - 81	8
34 6111 1212	НСП17-500-004 УЗ	220	82	15	IP20	1,6	400	408	440	Г220-230-500	ТУ16-545.341 - 81	9
34 6111 1213	НСП17-500-104 УЗ	220	82	15	5'0	1,6	400	408	440	Г220-230-500		9
34 6111 1211	НСП17-500-103 УЗ	220	82	15	5'0	1,3	404	321	444	Г220-230-500		9
34 6111 1239	НСП17-1000-004 УЗ	220	82	15	IP20	2,2	517	478	557	Г220-230-1000		9
34 6111 1241	НСП17-1000-104 УЗ	220	82	15	5'0	2,2	517	478	557	Г220-230-1000		9
34 6111 0941	НСР02-200-001	220	80	90	IP54	4,0	360	210	-	Б215-225-200	ТУ16-535.389 - 82	10
34 6111 1209	НСП17-500-003 УЗ	220	82	15	IP20	1,3	404	321	444	Г220-230-500	ТУ16-545.341 - 81	9
34 6111 1085	НСП17-200-003 УЗ	220	82	-	IP20	1,2	311	284	351	Г220-230-200	ТУ16-545.341 - 84	9
34 6111 1086	НСП17-200-103 УЗ	220	82	-	IP20	1,2	311	284	351	Г220-230-200	ТУ16-545.341 - 84	9
-	НСП55-60-040	220	-	-	-	1,1	221	205	-	Б220-230-60	-	12
-	НСП55-100-040	220	-	-	-	1,1	221	205	-	Б220-230-100	-	12

* Светильник с сеткой; сетка поставляется по требованию заказчика.

КОНСТРУКЦИЯ

Светильники состоят из металлического корпуса, рассеивателя и узла подвеса. Внутри корпуса установлен фарфоровый патрон. Рассеиватель из рифленого или прозрачного стекла.

Внешний вид и кривые силы света светильников представлены на рис. 1 - 12.

Поставка электротехнических материалов и оборудования

Санкт-Петербург













тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84

Искон

тел./факс: (8112) 67-27-88

Новгород

тел./факс: (8162) 77-86-59

Внешний вид светильников серии			
НСП01-100  Рис. 1.	НСП09  Рис. 3.	НСП01-200  Рис. 5.	НСП11-100  Рис. 7.
Внешний вид светильников серии			
НСП11-200  Рис. 8.	НСП17  Рис. 9.	НСП02  Рис. 10.	НСП55  Рис. 12.
Кривые силы света светильников серии			
НСП01-100  Рис. 2.	НСП09  Рис. 4.	НСП01-200  Рис. 6.	НСП02  Рис. 11.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать: наименование и тип светильника, номер ТУ. Пример:
"Светильник НСП01-100/IP54-02, ТУ16-535.389 - 82".